



jetzt im Handel

PONY

Stricken mit der Häkelnadel

Knooking

Knooking

Knooking

Knooking

Knooking

NEU 2+3 mm

Stricknadeln  
Nähnadeln  
Häkelnadeln  
Strick- und Nähzubehör  
Druckknöpfe und Stecknadeln



**Material:**  
THE KNOOK, Nadelstärke 3 mm  
50 g / 115 m Wolle in Hauptfarbe  
50 g / 100 m Bändchengarn als Hilfsfaden (ca 5,5 m)  
Kleine Schere

**Größe des Armbandes:**  
ca. 2,5 cm breit und 8 cm Ø

**Vorarbeit:**  
Als Hilfsfaden eignet sich Bändchengarn in einer Kontrastfarbe, da es nicht aufspießt. Für eine Arbeitslänge von ca. 2,75 m, den 5,5 m langen Hilfsfaden mittig ins Ohr einfädeln. Bei diesem Modell wird der Hilfsfaden nicht wie üblich beim Knooking herausgezogen, sondern er bleibt in der Arbeit. Dadurch entsteht eine Weboptik und der eingearbeitete Hilfsfaden verleiht zusätzlich die notwendige Festigkeit.

**TIPP:**  
Beim Knooking entsteht eine Strickoptik, bei der Stricken und Häkeln mit einander verschmelzen. Ideal für alle Häklerinne und Häkler, die endlich ein Teil herstellen können, das wie gestrickt aussieht. Strickerinnen und Stricker werden beim Knooking schätzen, dass keine Maschen mehr verloren gehen können.

Besonders in Runden eignet sich diese Technik hervorragend, weil das Nadelspiel entfällt und lediglich eine (Knooking) Nadel benötigt wird.

Knooking ist eine pfiffige Handarbeitstechnik, die sich ideal für unterwegs eignet, mal fürs schnelle Handgepäck und mit etwas Übung recht schnell von der Hand geht.

NEEDLE INDUSTRIES (INDIA) PRIVATE LTD.  
THE NILGRIS, TAMIL NADU 643 243, INDIA

## So einfach geht's: Knooking – Stricken mit der Häkelnadel



Die Knooking-Nadel-Größe entsprechend der Arbeitsfadendicke wählen. Das Bändchengarn sollte nicht zu dick sein, damit beide Garne wirken können. Der Hilfsfaden wird bei diesem Projekt NICHT, wie sonst beim knooken üblich, wieder herausgezogen, sondern verbleibt in der Arbeit.



Aus dem mittleren Maschenglied der Luftmaschenkettenseite die Maschen aufnehmen. Von rechts in die Masche einstechen, den Arbeitsfaden von unten holend durch die Masche ziehen. Die Masche verbleibt auf der Nadel.



Alle Maschen sind nun aufgenommen und liegen auf dem Hilfsfaden. Vor der nächsten Runde die Armreifgröße prüfen. Gegebenenfalls die Maschen nochmals etwas auseinanderziehen.



Am Ende wird mit Kettmaschen abgemascht, dafür von rechts in die Masche einstechen, den Arbeitsfaden durch die Masche und die vorherige, noch auf der Nadel befindlichen Masche ziehen. Alle abmaschen. Den Hilfsfaden bei ca. 5 cm abschneiden.



Um die richtige Hilfsfadendicke zu ermitteln, das doppelt gelegte Bändchengarn locker 12 mal um die breiteste Stelle der Hand wickeln. Den Hilfsfaden mittig ins Ohr der Knooking-Nadel einfädeln.



Im Uhrzeigersinn weitere 24 Maschen in gleicher Weise aufnehmen. Nun die Knooking-Nadel nach links durch die Maschen ziehen, bis die Maschen auf dem hinteren Teil des Hilfsfadens „parken“.



Nun werden rechte Maschen geknookt, dafür in die Masche von rechts einstechen, den Arbeitsfaden von unten holend durch die Masche ziehen, diese neue Masche auf der Knooking-Nadel belassen. Im Uhrzeigersinn die weiteren Maschen der Runde bearbeiten.



Mit Hilfe der Knooking Nadel den Anfang und Ende des Hilfsfadens nach innen ziehen und auf der Innenseite quer einziehen. Mit dem Arbeitsgarnanfang ebenso verfahren.



Eine lockere Luftmaschenkette mit ca. 50 Luftmaschen häkeln (je nach Wollstärke). Die Luftmaschenkette sollte als Runde ganz locker über die Hand zu schieben sein, gegebenenfalls noch Maschen hinzufügen. Die Luftmaschenkette mit einer Kettmasche zur Runde schließen.



Das Hilfsfadenende sollte ca. 5 cm heraushängen, es wird später nach innen gezogen und vernäht. Die restlichen 25 Maschen wie oben beschrieben aufnehmen und auf den Hilfsfaden ziehen.



Es wird nahtlos weitergearbeitet bis der Hilfsfaden zu Ende ist, oder 10 Runden erreicht sind. Für optimale Passform, immer wieder die Armreifgröße prüfen.



Den Arbeitsfaden bei ca. 40 cm abschneiden und das Ende durch das Knooking-Nadelöhr ziehen. Ober- und Unterkante des Armbandes parallel aneinander legen und flach mit der Knooking Nadel zusammennähen. Das Arbeitsfadenende im Anschluss nach innen ziehen.

